

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะและกรองกระดูก
(High speed craniotome)**

1. ความต้องการ

เป็นเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมประสาท สำหรับเปิดกะโหลกศีรษะตัดและกรองกระดูกด้วยความเร็วสูง โดยใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านิดความเร็วรอบสูง ควบคุมด้วยเครื่องควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้าของชุดเครื่องมือเดิม ที่โรงพยาบาลมีใช้งานในปัจจุบัน นอกจากนั้นงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ งานศัลยกรรมตกแต่ง และงานศัลยกรรมหู คอ จมูก ยังสามารถใช้งานเครื่องมือนี้ร่วมกันได้อีกด้วย

2. คุณลักษณะทั่วไป

สามารถทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการนึ่งไอน้ำได้

3. คุณลักษณะเฉพาะ

ประกอบด้วยอุปกรณ์และคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

3.1 มอเตอร์สว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับตัด เจาะ กรอ กระดูกสันหลังและเปิดกะโหลกศีรษะ จำนวน 1 ชิ้น

3.1.1 ขับเคลื่อนการหมุนด้วยระบบไฟฟ้า แบบควบคุมโดยใช้เท้าเหยียบ

3.1.2 มอเตอร์มีเส้นผ่าวนิยมไม่เกิน 1.6 เซนติเมตร

3.1.3 มอเตอร์มีความยาวไม่เกิน 10 เซนติเมตร

3.1.4 มอเตอร์มีน้ำหนักไม่เกิน 90 กรัม

3.1.5 สามารถปรับตั้งความเร็วได้ตั้งแต่ 200-75,000 รอบ/นาที โดยสามารถเพิ่ม และลดความเร็วของมอเตอร์ได้ทั้งที่เครื่องควบคุมการทำงาน หรือที่หน่วยควบคุมการทำงานด้วยเท้าแบบมัลติฟังก์ชัน

3.1.6 ระบบหมุนมอเตอร์มีทั้งแบบหมุนไปข้างหน้า และหมุนกลับ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

3.2 ข้อต่อประกอบมอเตอร์แบบต่างๆ ประกอบด้วยข้อต่อตามคุณลักษณะ และจำนวน ดังนี้

- 3.2.1 ข้อต่อใช้ตัดกระดูกเป็นแผ่น มีการ์ดตอนปลาย เส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่มากกว่า 2.4 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.2.2 ข้อต่อสำหรับเจาะกระดูกศีรษะแบบปลายต่อหัสดสัน(Hudson perforator) ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1000 รอบ/นาที จำนวน 1 ชิ้น
- 3.2.3 ข้อต่อแบบตรงความยาวไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่มากกว่า 2.4 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.2.4 ข้อต่อแบบตรงชนิดยาวมีความยาวตั้งแต่ 10-10.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่มากกว่า 2.4 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.2.5 ข้อต่อแบบงอความยาวไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่มากกว่า 2.4 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|--|--------------|
| 4.1 ถาดใส่อุปกรณ์สำหรับนำไปทำให้ปลอดเชื้อและเก็บรักษา(instrument tray) | จำนวน 1 ชุด |
| 4.2 แปรรูปทำความสะอาดข้อต่อขนาด 2.4 มิลลิเมตร | จำนวน 2 ชิ้น |

5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน
- 5.2 รับประกันคุณภาพมอเตอร์ตามการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ
- 5.3 คู่มือประกอบการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างละ 1 ฉบับ
- 5.4 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือเป็นเครื่องมือใช้สำหรับสาธิตมาก่อน

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ


ลงชื่อ กรรมการ


ลงชื่อ กรรมการ
